

Stahlwinde nach DIN 7355 mit verstellbarer Klaue

Die Stahlwinde nach DIN 7355 mit **verstellbarer Klaue** wurde entwickelt um Lasten von verschiedenen Ansatzhöhen auf der gesamten Länge der Stahlwinde aufnehmen zu können.

Die von uns hergestellte Verstellungschiene ermöglicht ein schnelles Einhängen der Klaue auf der gesamten Länge der Stahlwinde. Dadurch ist sie sofort in Höhe der anzuhebenden Last einrastbar und der Hub wird voll ausgenutzt.



rack jacks according to DIN 7355, adjustable claw

Our adjustment rail facilitates quickly hanging the claw across the entire length of the rack jack. That means it can be latched in immediately at the height of the load to be lifted and the stroke is completely utilised.

HEBEZEUG

Tech. data and main dimensions	No. 18 Rack jack according to DIN 7355, adjustable claw			
Lifting force on head and claw:	1,5 t	3 t	5 t	10 t
Installation height:	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm
Lifting height:	350 mm	350 mm	300 mm	300 mm
Height of claw in lowest position:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Weight:	17 kg	23 kg	29 kg	46 kg
Catalogue number with safety crank:	1811035	1812035	1813030	1816030
Safety ratchet crank:	1821035	1822035	1823030	1826030